

Especificaciones técnicas

Composición	Ancho	Peso	Largo
100% poliolefina	140 cm ± 2%	355 g/ml ± 5% 250 g/m2 ± 5%	50 mts ± 10%

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color, aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract |Outdoor |Sanitario |Oficina |Acústico |Hogar |Decoración.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: 130 N Trama: 100 N
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10¹⁰
Disipador de carga	EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6



Mantenimiento

Limpier con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.