

Especificaciones técnicas

Composición	Ancho	Peso	Largo	Espesor
88% PVC - 12% PES	140 cm	620 gr/m2	40 mts	1,1 mm

Características: Tejido sin ftalatos, ignífugo, antibacteriano, IMO, certificado Reach impermeable y Outdoor.

Sectores: Sector hospitalario | Náutica | Hogar | Colectividades | Outdoor | Descanso.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-2 >50.000 Martindale ciclos
Resistencia a la tracción	UNE EN 1421 Urdimbre / Warp: Min. 33 Trama / Weft: min. 22
Solidez de color	EN ISO 105 B02 Min 6.
Resistencia al desgarro	UNE EN 4674 Urdimbre: Warp: min.40 Trama: Weft: min. 30
Resistencia al fuego	UNE EN 1021-1/2 M2



Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.