

Especificaciones técnicas

| Composición | Ancho | Peso | Largo |
|------------------|-------------|--|--------------|
| 100% poliolefina | 140 cm ± 2% | 360 g/ml ± 5% 255 g/m ² ± 5% | 50 mts ± 10% |

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color, aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract |Outdoor |Sanitario |Oficina |Acústico |Hogar |Decoración.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

| | |
|---------------------------|--|
| Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos |
| Pilling | EN ISO 12945-2: 4-5 |
| Solidez a la luz | EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 |
| Solidez al frote | EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5 |
| Resistencia al rasgado | EN ISO 13937-3 Urdimbre: 400 N Trama: 260 N |
| Absorción acústica | EN ISO 10534-2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9 |
| Disipativo electrostático | EN 61340-5-1 Resistencia superficial ?10 10? |
| Disipador de carga | EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s |
| Inflamabilidad | UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 |



Mantenimiento

Limpia con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.