

Dyana



Ficha técnica

COLORES	Rojo, gris, azul y negro.
TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
● VERSIÓN POLIPROPILENO	
RESPALDO	Rígido en polipropileno.
ASIENTO	Rígido en polipropileno.
● VERSIÓN TAPIZADA	
RESPALDO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero oval pintado epoxi negro.

VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL - Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7045. OPCIONAL - Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12mm de espesor.
MESA	
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Pata estándar: Norma UNI EN 1728:2000 Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 1728:2000 Pata V (invertida): Norma UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

TAPIZADA



SIN TAPIZAR

Ancho 2 plazas	100 cm
Ancho 3 plazas	150 cm
Ancho 4 plazas	200 cm
Ancho 5 plazas	250 cm
Fondo	60 cm




DYANA TAPIZADA	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
2 PLAZAS PATA NG / GR						120 cm
3 PLAZAS PATA NG / GR						180 cm
4 PLAZAS PATA NG / GR						240 cm
5 PLAZAS PATA NG / GR						300 cm

DYANA SIN TAPIZAR	PRECIO
2 PLAZAS PATA NG / GR	
3 PLAZAS PATA NG / GR	
4 PLAZAS PATA NG / GR	
5 PLAZAS PATA NG / GR	

OPCIONES

- Mesa Fabricada en Madera de Haya
- Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc
- Pata Cromada
- Pata para anclar al suelo Negra **NOVEDAD**
- Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**
- Unidad Brazo 11
- 1 Brazo con Pala Nylon
- *Suplemento Pala Izquierda

COLORES POLIPROPILENO



DYANA Ficha técnica

Colores Rojo RAL 3000, gris RAL 7012, azul RAL 5003 y negro RAL 9005.

Tapizados Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión polipropileno:

Respaldo Rígido en polipropileno.

Asiento Rígido en polipropileno.

Versión tapizada:

Respaldo Rígido en polipropileno.
Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Rígido en polipropileno.
Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos **Opcionales**

Estructura Acero pintado epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Patas Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado.
Configuración "T" invertida curva, anti deformación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Opcional:

Pata para anclar al suelo epoxi negro.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7045.

Mesa **Opcional**, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados y Ensayos

Pata estándar: Norma UNI EN 1728:2000

Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 1728:2000

Pata V (invertida): Norma UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 -
1022:2005

COMPONENTES DE SERIE

- Pata con forma de “T” invertida curva.