BASIC F.R.

VINCOLO
SILLERÍA DE OFICINA

Especificaciones técnicas

Composición	Ancho	Peso	Largo
100% poliéster	140 cm ± 2%	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%	45 mts ± 10%

Características: Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch, anti-manchas opcional*, absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO.

*El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Sectores: Oficina |Acústico |Contract |Decoración |Hogar |Ocio.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 **100.000 Martindale ciclos**
Pilling	EN ISO 12945-2: **4-5**
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: **4-5**
Solidez al frote	EN ISO 105-X12 En seco: **4** | En húmedo: **4**
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-3 Urdimbre: **140 N** |Trama: **110 N**
Absorción acústica	EN ISO 10534-2 Val. máx.de absorción acústica: **0,9**
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 **Condiciones ignífugas pendientes del tipo de foam utilizado.**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
201504091 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.