



Especificaciones técnicas

OrigenComposiciónAnchoPesoLargoEspesorExtra Europeo100% Poliéster125cm430 g/m2 ± 5%40mt0,9 mm ± 5 %

Sectores: Contract | Oficina | Hogar | Decoración.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

Resistencia al fuego	BS EN 1021-1:2014
	BS EN 1021-2 2014
	UNI 1975:2010

Resistencia a la abrasión ISO 12947/2:16

135.000 Ciclos Martindale

Resistencia a la tracción ISO 1421 >270N

>190N

Resistencia a la rotura ISO 1421 138,9%≥ 5%

104,7%≥ 5%

Solidez del color al frote (Seco)

UNI EN ISO 105-X12:2016 >3

Solidez del color al frote (Húmedo)

UNI EN ISO 105-X12 >4

Solidez del color a la luz artificial UNI EN ISO 105 5

B02:2014

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.