

Especificaciones técnicas

Composición	Ancho	Peso	Largo	Espesor
100% Poliéster F-SEA	140 cm ± 2%	770 g/ml ± 5%	30 mts	1,10mm ± 0,10mm

Características: Piel sintética, ignifuga, antibacteriana, antifúngica, certificado Reach, resistente al agua y a bajas temperaturas (-23º) con Vinyl Plus (acabado para protección contra manchas, microorganismos y abrasión).

Sectores: Sanitario |Hostelería |Transporte |Náutico |Oficina |Restauración | Geriátrico.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

Resistencia a la abrasión

EN ISO 5470-2
350.000 Martindale ciclos

Solidez a la luz

EN ISO 105-B02 : 2014 **>5**

Antibacteriano

ISO 22196: 2011

Antifúngico

NP EN 14119 (MÉTODO
B2:2005 |

Inflamabilidad

EN 1021-1:2014 M2 (UNE 23
723-90 1R)



EN 1021-2:2014 CAL. TB. 117-
2013, SECTION 1

BS 5852:2006 Source 0 IMO
MSC.307 (88)

ANEXO 1 PARTE 8

BS 5852:2006 Source 1 FMVSS
302 (49CFR571.302:2016)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.