

RELIFE MELANGE

Especificaciones técnicas



Composición	Ancho	Peso	Largo
75% Poliéster Reciclado Post-consumer 25% Poliéster	140 cm ± 2%	460 g/ml ± 5% 330 g/m2 ± 5%	45 mts ± 10%

Características: ignífugo, stretch, uso interior, anti-manchas opcional*, certificado GRS, alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad, certificado IMO, tejido reciclado.

*El tratamiento Anti-manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Sectores: Contract |Oficina |Acústico |Decoración |Hogar.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas

Resistencia a la abrasión

EN ISO 12947-2
100.000 Martindale ciclos

Pilling

EN ISO 12945-2: **4-5**

Solidez a la luz

EN ISO 105-B02 Método 2: **4-5**

Solidez al frote

EN ISO 105-X12
En seco: **4-5** | En húmedo: **4-5**

Resistencia al rasgado

EN ISO 13937-3
Urdimbre: **210 N** |Trama: **171 N**

Absorción acústica

EN ISO 10534-2
Val. máx.de absorción acústica:
0,9

Inflamabilidad

UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.



Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.*

*Spacio Vincolo, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.