



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo con funda de tela y asiento en tejido Gabriel 100% polyester color negro.

Respaldo

Respaldo innovador perforado fabricado en poliamida + 25% de fibra de vidrio, **funda de tela con espuma viscoelástica incluida.** Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico. No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 4D

Estructura de acero con carcasa en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismos

SYNCRO AUTOPELANTE con 4 posiciones de bloqueo SLIDER incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690 mm.

Ruedas

Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en poliuretano, nylon y acero.

Peso

17,00 Kg.

Certificados

ANSI/BIFMA X5, 1-2017



Medidas

Alto Total: 103,5-113 cms.
 Altura Brazos: 67-76,5 cms.
 Altura Asiento: 48,5-58 cms.
 Anchura Exterior: 67,5 cms.
 Anchura Interior: 48,5 cms.
 Fondo Total: 64,5 cms.
 Fondo Asiento: 45 cms.



Disponible en respaldo innovador perforado de poliamida color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Funda de tela con espuma viscoelástica, incluida.

Sistema mecanismo syncro autopelante con slider-traslat integrado.

Brazos regulables 4D incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

ARNO

Desmontada Montada



GAMA DE COLORES DE RESPALDO

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS



Negro



Negro



Componentes de Serie

Respaldo innovador perforado con funda de tela y asiento en tejido Gabriel 100%. Goma flexible en asiento de alta densidad.
 Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
 Mecanismo SYNCRO AUTOPELANTE con SLIDER incorporado.
 Base piramidal nylon D.690.
 Rueda con perfil medio.