

Cloe



Ficha técnica

COLORES	Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.
VIGA	Acero pintado epoxi negro.
	Disposición vertical para doble alma anti torsión.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL - Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7045.
MESA	OPCIONAL - Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12mm de espesor.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Pata estándar: Norma UNI EN 1728:2000
Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 1728:2000
Pata V (invertida): Norma UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005

CLOE BANCADA

Ancho 2 plazas	100 cm
Ancho 3 plazas	150 cm
Ancho 4 plazas	200 cm
Ancho 5 plazas	250 cm
Fondo	60 cm



CLOE	PRECIO
2 PLAZAS PATA NG / GR	
3 PLAZAS PATA NG / GR	
4 PLAZAS PATA NG / GR	
5 PLAZAS PATA NG / GR	

OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya
Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Cromada

Pata para anclar al suelo Negra
NOVEDAD

Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**

COLORES POLIPROPILENO



CLOE Ficha técnica

Colores	Morado, pistacho, blanco, naranja RAL 2003, rojo, azul y negro.
Monocarcasa	Modelado en polipropileno.
Estructura	Acero pintado epoxi negro. Medidas: Diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavallotto espesor 2,5 mm.
Viga	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.
Patas	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración “T” invertida curva, anti deformación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm. Opcional: Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7045.
Mesa	Opcional , fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados y Ensayos

Pata estándar: **Norma UNI EN 1728:2000**

Pata para anclar al suelo: **Norma UNI EN 1728:2000**

Pata V (invertida): **Norma UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005**

COMPONENTES DE SERIE

- Pata con forma de “T” invertida curva.