

# Fama



## Ficha técnica

<b>COLORES</b>	Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.	<b>BRAZOS</b>	Sin posibilidad de adaptación.
<b>TAPIZADOS</b>	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	<b>VIGA</b>	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión.
<b>● VERSIÓN POLIPROPILENO MONOCARCASA</b>	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".	<b>PATAS</b>	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. <b>OPCIONAL</b> - Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7045.
<b>● VERSIÓN TAPIZADA MONOCARCASA</b>	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".	<b>MESA</b>	<b>OPCIONAL</b> - Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12mm de espesor.
<b>RESPALDO</b>	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	<b>CERTIFICADOS Y ENSAYOS</b>	<b>Pata estándar:</b> Norma UNI EN 1728:2000 <b>Pata para anclar al suelo:</b> Norma UNI EN 1728:2000 <b>Pata V (invertida):</b> Norma UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005
<b>ASIENTO</b>	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).		

### TAPIZADA



### SIN TAPIZAR

Ancho 2 plazas	100 cm
Ancho 3 plazas	150 cm
Ancho 4 plazas	200 cm
Ancho 5 plazas	250 cm
Fondo	60 cm



FAMA TAPIZADA	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
2 PLAZAS PATA NG / GR						120 cm
3 PLAZAS PATA NG / GR						180 cm
4 PLAZAS PATA NG / GR						240 cm
5 PLAZAS PATA NG / GR						300 cm

FAMA SIN TAPIZAR	PRECIO
2 PLAZAS PATA NG / GR	
3 PLAZAS PATA NG / GR	
4 PLAZAS PATA NG / GR	
5 PLAZAS PATA NG / GR	

### OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya  
Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Cromada

Pata para anclar al suelo Negra

**NOVEDAD**

Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**

### COLORES POLIPROPILENO



## FAMA Ficha técnica

---

**Colores** Naranja RAL 2003, rojo RAL 3000, verde RAL 7495EC, azul RAL 5003, blanco RAL 9003 y negro RAL 9005.

**Tapizados** Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Versión polipropileno:

**Monocarcasa** Modelado en polipropileno.  
“Respaldo flexible / Asiento rígido “.

### Versión tapizada:

**Monocarcasa** Modelado en polipropileno.  
“Respaldo flexible / Asiento rígido “.

**Respaldo** Panel fabricado en madera contrachapada de haya.  
Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Asiento** Panel fabricado en madera contrachapada de haya.  
Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Brazos** **Sin posibilidad** de adaptación.

**Estructura** Acero pintado epoxi negro.  
**Medidas:** Diámetro 20 mm, espesor 1,9 mm tipo “asform” (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).  
Cavallotto espesor 2,5 mm.

**Viga** Acero pintado epoxi negro.  
Disposición vertical para doble alma anti torsión.  
**Medidas:** 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

**Patas** Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado.  
Configuración “T” invertida curva, anti deformación.  
**Medidas:** Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### **Opcional:**

**Pata para anclar al suelo epoxi negro.**

**Medidas:** Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

**Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7045.**

**Mesa** **Opcional**, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.  
**Medidas anclaje mesa:** 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

## Certificados y Ensayos

Pata estándar: Norma UNI EN 1728:2000

Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 1728:2000

Pata V (invertida): Norma UNI EN 16139:2013 - 1728:2012 -  
1022:2005

### **COMPONENTES DE SERIE**

- Pata con forma de “T” invertida curva.