

Inca



Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	APILABLE	SI
RESPALDO	Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.	PESO	Versión 4 patas: 9,0 Kg Versión giratoria: 10,0 Kg
ASIENTO	Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).	● VERSIÓN GIRATORIA	Acero oval pintado epoxi negro o gris plata.
ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro, gris plata o cromado. La versión con pala no tiene opción de tubo cromado. *Consultar disponibilidad para esta versión.	ESTRUCTURA	AL.TURA.
		MECANISMOS	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
		BASE	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
		RUEDAS	

INCA SIN PALA

INCA CON PALA

INCA GIRATORIA

Ancho ext	54 cm
Ancho int	49 cm
Fondo	47 cm



INCA	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
● SIN PALA						
TUBO NEGRO/GRIS						65 cm
TUBO CROMADO						65 cm
● CON PALA						
TUBO NEGRO/GRIS						65 cm
● GIRATORIA						
TUBO NEGRO/GRIS						65 cm
● TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA						45 cm



OPCIONES
Sistema Unión
Sistema Unión Extensible
● VERSIÓN GIRATORIA
Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640