Iris

Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	SYNCRO. Respaldo regulable en altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto). CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	Versión syncro: 17,5 Kg Versión contacto: 14,5 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Norma UNI EN 1335 1 - 2 - 3

IRIS SYNCRO

IRIS CONT. PERMANENTE

Ancho ext	64 cm
Ancho int	50 cm
Fondo	52 cm

IRIS	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
SYNCRO						70 cm
CONT. PERMANENTE						70 cm

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda	● **BRAZOS**	Brazo 13 Regulable 1D
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda	Brazo Two	Brazo Tecno Regulable 2D
Rueda D.65 Blanda	Brazo Star	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Tope	Brazo Breton	Brazo Dymen Regulable 3D NOVEDAD
Pistón Cromado	Brazo 2	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Base Estándar Aluminio D.640	Brazo 3	
Base Piramidal Cromo D.650	Brazo 6	
Mecanismo Syncro 2P NOVEDAD	Brazo 16 Regulable 1D	