Saldaña

Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
PESO	Versión respaldo alto: 12,0 Kg Versión respaldo bajo: 11,5 Kg

SALDAÑA ALTA

SALDAÑA BAJA

Ancho ext	60 cm
Ancho int	51 cm
Fondo	48 cm

SALDAÑA	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
ALTA CONT. PERMANENTE						65 cm
BAJA CONT. PERMANENTE						65 cm

OPCIONES
Rueda D.50 Blanda
Tope
Goma Flexible POSFORMADA
● **BRAZOS**
Brazo Star
Brazo 2
Brazo 5