

Signo Silver



Ficha técnica

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|---|
| TAPIZADOS | Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados. | BASE | Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm. |
| CABEZAL | Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto). | RUEDAS | Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero. |
| RESPALDO | Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto). | ● VERSIÓN VISITOR | Incluye brazo fijo en polipropileno de tacto confort. Pata fabricada en acero pintado epoxi gris plata. |
| ASIENTO | Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). No incluidos. | PESO | Versión syncro: 17,5 Kg Versión contacto: 14,5 Kg Cabezal: + 1,0 Kg Versión visitor: 12,0 Kg |
| BRAZOS | SYNCR0. | CERTIFICADOS Y ENSAYOS | Norma UNI EN 1335 1 - 2 - 3 |
| MECANISMOS | CONTACTO PERMANENTE. | | |

CON CABEZAL

SIN CABEZAL

VISITOR

| | |
|-----------|-------|
| Ancho ext | 65 cm |
| Ancho int | 50 cm |
| Fondo | 53 cm |

| | |
|-----------|-------|
| Ancho ext | 57 cm |
| Ancho int | 47 cm |
| Fondo | 43 cm |



| SIGNO SILVER | A-BS-G-L-R | MICRO | NAPPEL | PIEL | T-CLIE | METRAJE |
|--------------------|------------|-------|--------|------|--------|---------|
| CON CABEZAL | | | | | | |
| SYNCR0 | | | | | | 110 cm |
| CT.PERMANENTE | | | | | | 110 cm |
| SIN CABEZAL | | | | | | |
| SYNCR0 | | | | | | 70 cm |
| CT.PERMANENTE | | | | | | 70 cm |
| VISITOR | | | | | | |
| TUBO GRIS | | | | | | 65 cm |

OPCIONES

Slider (Desplazamiento Asiento)
Mecanismo Syncro 2P **NOVEDAD**

● BRAZOS
Brazo 14



Brazo 13 Silver Regulable 1D

